

König AQUA Füll-Spachtel A155

Einsatzbereich

- Zum Füllen feiner Rissbildungen und offener Fugen von 1-3 mm Tiefe.
- Geeignet für unbehandeltes/grundiertes Furnier- bzw. Massivholz, Laminat, MDF, Metall.
- Für den Innenbereich empfohlen. – Im Außenbereich muss überlackiert werden.

Produkteigenschaften

- Farbiger, cremiger 1-Komponenten-Spachtel.
- Alle Farben sind untereinander mischbar.
- Trocknungszeit: ca. 30-60 Minuten.
- Hitzebeständig bis 100°C.

Verarbeitungshinweise

Sollte einer der 10 Standard-Farbtöne nicht passen, auf dem Mischbrett mehrere Farbtöne aufbringen und mit dem Arbeitsspachtel gewünschten Farbton anmischen.

Den farblich angemischten Füllspachtel in die Schadensstelle einbringen (geeignet für Befüllungstiefe 1-3 mm) **Achtung:** In zwei Etappen arbeiten.

1. Arbeitsgang: Spachtelmasse fest ein drücken.
2. Arbeitsgang: Stelle etwas überfüllen (Spachtel erhaben überstehen lassen).

Nach dem Trocknen (Trockenzeit: 30-60 Min. – mit einem Föhn ca. 5-10 Min.) werden die Überstände mit dem Lack-Hobel entfernt und mit Schleifpapier, trocken (180-240er Körnung) nachbearbeitet. Bei kritischen Oberflächen (geschlossenporig) mit König Micro Schleif-Leinen Körnung 1800-12000 (sehr fein) nachschleifen. Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS wird die Schadensstelle vor Staub und Schmutz geschützt (Sprühabstand: ca. 30-40 cm). Der Spachtel ist mit allen Königlacken überlackierbar. **Achtung:** Bei ausreichender Überlackierung mit Klarlack PLUS (Schichtdicke bilden!) ist sogar Witterungsbeständigkeit gegeben.

Produktdaten

Beständigkeit:	bis 100°C
Mechanische Festigkeit:	bedingt
Aushärtezeit:	Bei einer Schichtdicke von 1-3 mm 30-60 Minuten. Bei "Föhn-Unterstützung" ca. 5-10 Min.
Untergründen:	unbehandeltes/grundiertes Furnier- bzw. Massivholz, Laminat, MDF, Metall.
Überlackierbar:	Mit allen König-Lacken überlackierbar.
Haftung:	gut bis sehr gut auf allen o.g. Untergründen
Lagerfähigkeit:	mind. 1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur) <i>Vor Frost schützen!</i>

Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise


- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV: 080410 – *Klebstoff und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter AAV: 080409 - entsorgt werden.*
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

- Einzeltube 150 g + Hilfsmittel – in 10 Farbtönen
- Sortiment 10 Farbtöne

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co.

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel: 0 61 01-53 60 0 • Fax: 0 61 01-53 60 11

Email: info@heinrich-koenig.de

Stand 33/02