

König AQUA Kanten fix A241

Einsatzbereich

- Lackstift mit lichtechter und witterungsbeständiger Deckfarbe zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten, Nuten, eingefrästen Vertiefungen und "Mäusezähnen".
- Für den Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- 1K-Acryllack auf Wasserbasis.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Hohe Deckkraft.
- Lichtecht und witterungsbeständig.
- Gute Haftungseigenschaften auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Glanzgrad: Seidenmatt.

Verarbeitungshinweise

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Verträglichkeit an nicht sichtbarer Stelle testen. Unbedingt vorher den Stift mit der Spitze nach unten mindestens 10 Sekunden kräftig schütteln. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abnehmen. Stiftspitze nach oben halten und für den Druckausgleich die Faserspitze kurz niederdrücken. Faserspitze auf festen, nicht saugenden Untergrund ca. 2 Sekunden niederdrücken. Im Intervall von 2 Sekunden ca. 10 Mal pumpen, solange bis die Spitze mit Farbe getränkt ist. STOP! Für den optimalen Einsatz die Deckfarbe mit kreisenden Malbewegungen in die Faserspitze gleichmäßig verteilen bzw. einarbeiten. Leicht aufdrücken – mit zügigen Strichen retuschieren. Wenn der Lack nicht mehr deckend nachfließt, erneut pumpen. Nach Gebrauch Stift wieder fest verschließen, damit er nicht austrocknet. Bitte beachten Sie die jeder Packung beiliegende Gebrauchsanweisung.

Produktdaten

- Staubtrocken:** Nach ca. 1-2 Minuten.
Griffest: Nach ca. 10-15 Minuten.
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Gut.
- Lichtechtigkeit:** Gut.
Witterungsbeständigkeit: Sehr gut.
Haftung: Sehr gut (außer PP/PE).
Überlackierbarkeit: Mit allen wässrigen Systemen überlackierbar.
- Lagerfähigkeit:** Mindestens 1 Jahr
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)
- Vor Frost schützen!**

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise


- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AVV 080120 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 080119 fallen – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Stift
Standard und S.A. Farbtöne

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 44/06